



NEUEN KRANWAAGEN FÜR WÄGEANWENDUNGEN IN ATEX-BEREICHE



Die Auswahl der Kranwaagen, die für die Wägung in explosionsgefährdeten Bereichen klassifiziert sind umfasst nun 2 neue Modelle für ZONE 1/ZONE 21 und ZONE 2/ZONE 22:

MCWX2GD mit Schutzart gemäß Ex II 2GD IIC T4 T197°C X; die Struktur ist komplett aus IP68 Edelstahl.

TECHNISCHE DATEN

- Anzeige mit 17 Numerischen- und Funktionstasten geliefert Tastatur.
- Kontrastreiches LCD-Display mit 6 Ziffern, Höhe 25 mm und Statusanzeige-Symbol.
- Genauigkeit: +/- 0.03% des Wägebereichs (v.E.).
- Extrem robuste Konstruktion, aus IP68 Edelstahl.
- Mit serienmäßigen oberen und unteren Schäkel.
- Digitaler Filter gegen Schwankungen und Vibrationen, regulierbar.
- Hermetische, herausziehbare Batterie mit einer Betriebslaufzeit von 160 Stunden, wiederaufladbar in sicherer Zone.

WÄHLBARE FUNKTIONEN

- **Empfindlichkeit HR x 10.**
- **Netto/Brutto.**
- **Lb/kg Umrechnung.**
- **Summierung.**
- **Rezeptieren.**
- **Stückzählung** mit Eingabemöglichkeit des bekannten mittl. Stückgewichtes.
- **Gewichtshaltefunktion.**

AUF ANFRAGE

Eichzertifikat entsprechend der Normen OIML / ASTM.

NEW

EEAC ist der neue Kalibrierservice für Kranwaagen, entsprechend der Normen OIML / ASTM. Dieser wird direkt mit SIT

Referenzgewichten auf den ganzen Wägebereich des Produkts durchgeführt.

Dieser Service stellt eine zusätzliche Garantie bezüglich der korrekten Funktionsweise des Geräts dar und erhöht die Qualität der durch das Unternehmen mit diesem Gerät verrichteten Arbeit.

ACHTUNG: nicht erhältlich für Modelle mit einem Wägebereich unter 1500kg.



Kranwaage MCWX2GD



ZONE 1 / 21
ZONE 2 / 22



Nach den geltenden Sicherheitsnormen entwickelt und hergestellt
(Maschinenrichtlinie 2006/42 CE).

VERFÜGBARE VERSIONEN

Code	Wägebereich max kg	Ziffernschritt kg	Ziffernschritt HR kg	Ziffernschritt CE-M kg
MCWX2GD600	600	0,2	0,1	
MCWX2GD1T5	1500	0,5	0,2	
MCWX2GD3T	3000	1	0,5	
MCWX2GD6T	6000	2	1	
MCWX2GD600M	600			0,2
MCWX2GD1T5M	1500			0,5
MCWX2GD3TM	3000			1
MCWX2GD6TM	6000			2

MCWATEX2GD mit Schutzart gemäß Ex II 2GD IIC T4 T197°C X.



TECHNISCHE DATEN

- Anzeige mit 17 Numerischen- und Funktionstasten geliefert Tastatur.
- Kontrastreiches LCD-Display mit 6 Ziffern, Höhe 25 mm und Statusanzeige-Symbol.
- Genauigkeit: +/- 0.03% des Wägebereichs (v.E.).
- Extrem robuste Konstruktion in einbrennlackierten Stahlblech.
- Digitaler Filter gegen Schwankungen und Vibrationen, regulierbar.
- Hermetische, herausziehbare Batterie mit einer Betriebslaufzeit von 160 Stunden, wiederaufladbar in sicherer Zone.

WÄHLBARE FUNKTIONEN

- **Empfindlichkeit HR x 10.**
- **Netto/ Brutto.**
- **Lb/kg Umrechnung.**
- **Summierung.** - **Rezeptieren.** - **Stückzählung** mit Eingabemöglichkeit des bekannten mittl. Stückgewichtes.
- **Gewichtshaltefunktion.**

AUF ANFRAGE

NEW

Eichzertifikat entsprechend der Normen OIML / ASTM.

Kranwaage MCWATEX2GD mit optional erhältlichen Verbindungsring sowie drehbaren Haken



ZONE 1 / 21
ZONE 2 / 22



Nach den geltenden Sicherheitsnormen entwickelt und hergestellt (Maschinenrichtlinie 2006/42 CE).

VERFÜGBARE VERSIONEN

Code	Wägebereich max kg	Ziffernschritt kg	Ziffernschritt HR kg	Ziffernschritt CE-M kg
MCWATEX152GD	15000	5	2	-
MCWATEX252GD	25000	10	5	-
MCWATEX352GD	35000	20	10	-
MCWATEX152GDM	15000	-	-	5